



분무용고압호스 High Pressure Spray Hose



재질 산업용특수사, S,PVC
Material Industrial special thread, S,PVC

용도

- 과수, 전답, 수목의 농약살포용
- 고압살포용기계 · 기구에 (세차, 페인팅)
- 에어공구 및 기타용

Application

- To spray agricultural chemicals
- For machine and implement for high pressure (car wash, painting)
- To use air tool and others

특징

- 압력에 강하다
- 유연성이 우수하다
- 내후성, 내마모성, 내약품성이 우수하다

Properties

- Excellent at durability against pressure
- Good flexible
- Good durability against abrasion, and chemical

사용온도

- 0℃~60℃

Temperature Range

- 0℃~60℃

호칭 Nominal (mm)	내경 I.D (mm)	외경 O.D (mm)	상용압력 W.P MPa (kgf/cm ²)	파열압력 B.P MPa (kgf/cm ²)	포장단위 Packing unit (m/Roll)	종류 Ord
7.5	7.5±0.6	13.5±0.5	6.0(60)	17.0(170)	50, 100, 150, 200	BPS
8.5	8.5±0.6	14.5±0.5	5.0(50)	15.0(150)	50, 100, 150, 200	BPS
10	10.0±0.7	16.5±0.5	5.0(50)	15.0(150)	50, 100, 150, 200	BPS
11.5	11.5±0.7	18.5±0.5	5.0(50)	15.0(150)	50, 100, 150, 200	BPS
13	13.0±0.7	20.6±0.5	5.0(50)	15.0(150)	50, 100, 150	BPS
16	16.0±1.0	25.0±1.0	3.0(30)	12.0(120)	50, 100, 150	BPS
19	19.0±1.0	30.0±1.0	3.0(30)	12.0(120)	50, 100	BPS
25	25.0±1.0	36.4±1.0	3.0(30)	10.0(100)	50	BPS



별도의 직경과 길이는 요청에 의해서 가능합니다. 상기 데이터들은 상온 20℃에 의거한 데이터입니다. 사양은 고객에게 사전 통보없이 변경될 수 있습니다.
Further diameters and lengths available on request. All stated data are approx. Figures based on a temperature of 20℃. The specifications are subject to change without notice to the customer.